Oppgaver

1. Lag en funksjon som tar inn en string og reverserer strengen før den returneres

2. Skriv en funksjon som tar inn en streng og sjekker om strengen er et pangram (Et pangram er en setning som inneholder alle bokstavene i alfabetet. Eksempel: Jeg begynte å fortære en sandwich mens jeg kjørte taxi på vei til quiz). Skal returnere True hvis strenger er et pangram False ellers

3. Lag en funksjon som sjekker om to tall er ved siden av hverandre på en tallrekke med heltall. Returner True om det stemmer.

4. Lag en funksjon som sjekker om tallene i en liste parvis er ved siden av hverandre på en tallrekke med heltall/"nabotall".. Returner hvor mange par som er nabotall i lista. Det vil si at om man har en liste med [1, 2, 4, 6, 4, 3, 9] så vil 1 og 2 være par, 4 og 6 vil være et par og 4 og 3 vil være et par. 9 ser vi bort ifra ettersom at den ikke er med et par. 1,2 og 4,3 er "nabotall", så 2 skal returneres fra denne funksjonen med [1, 2, 4, 6, 4, 3, 9] som parameter. (hint: bruk løsningen fra forrige oppgave)

5. Lag en prosedyre som tar inn et tall, og skriver tallet ut i streng forxmat. Så 1 blir "en". 19 blir "en ni".