Velkommen til tiende gruppetime!

Gruppe 8

Uke 5: Funksjoner, parametere og filer



Fokus i dag


- Parametre, funksjoner, filer
- Problemløsning og diskusjon i par

Quiz!

(Jeg fikk tilbakemelding forrige torsdag at dere savnet det, så her kommer den! :D)

Hvilket utsagn om funksjoner er mest riktig?

4 ✓



En funksjon bør helst gjøre én tydelig oppgave

0 ×

Funksjoner er bare nyttige når de er veldig korte

0 ×

Funksjoner gjør kode mer tilfeldig, men raskere

0 ×


Funksjoner bør alltid lese fra fil

Hva skiller en funksjon fra en prosedyre?



Hva er en forskjell mellom .txt og .csv filer?

4



.csv har krav om datastruktur som kommaseparasjon

0

.csv filer har farger

0


Ingenting

0

.txt har krav om datastruktur som semikolon

Hva skrives ut til terminalen?

4 ✓



8

0 ×

-8

0 ×

0

0 ×

Feilmelding

```python
b = 10
a = 2


def subtraher(a, b):
    return a - b

print(subtraher(b, a))
```


Hva skrives ut til terminalen?

```python
def beregn_dobbel(tall):
    svar = tall * 2
    print(svar)

resultat = beregn_dobbel(5)
print(resultat)
```




Hva skrives ut til terminalen?





```
2  def oppdater(x):
3      x = x + 10
4      return x
5
6  x = 5
7  oppdater(x)
8  print(x)
```

Hva skrives ut til terminalen?

```
2  fil = open("data.txt")
3
4  linje = fil.readline().strip()
5  deler = linje.split(",")
6
7  total = deler[1] * 2
8
9  print(total)
10
```



Hva står i filen etter programmet har kjørt?




```python
def lagre(filnavn, tekst):
    fil = open(filnavn, "w")
    fil.write(tekst)
    fil.close()

lagre("logg.txt", "Start ")
lagre("logg.txt", "Slutt")
```

Hva føles mest uklart akkurat nå med funksjoner/prosedyrer?

syntax til filer

Hva er ett sted dere ofte gjør feil i filoppgaver?

Oppgaver

Jobb gjerne i par (sjåfør og navigatør)

Lov å jobbe med oblig (frist neste tirsdag 29. september) eller Trix isteden, men prøv deg likevel på oppgavene på neste slides!

Du trenger ikke starte på oppgave 1, men start heller der du vil

Oppgave 1

Per, Palle og Espen lurer på om de skal finne på noe til kvelden. Dersom nøyaktig to av dem ønsker å spille badminton går de for det, men ellers (om færre enn to eller flere enn to vil dette) gjør de heller noe annet.

Skriv en funksjon, badminton(per_vil, palle_vil, espen_vil), som tar inn tre boolske argumenter, og returnerer True dersom to (og kun to) av de tre argumentene er True.

Altså skal for eksempel kallet badmington(True, True, False) returnere True, mens kallet badmington(True, True, True) skal returnere False.

Oppgave 2

Skriv funksjon, summer_rabatt(vareliste, førpris, nypris). Den tar som argument en liste med varenavn (vareliste), en ordbok med varenavn som nøkler og førprisen som verdier (førpris), samt en ordbok med varenavn som nøkler og nyprisen som verdier (nypris).

Funksjonen skal regne ut hvor mye rabatt en kunde har fått i sum dersom kunden har kjøpt varene i vareliste (én av hvert element i lista). Rabatten for en gitt vare er forskjellen mellom førpris og nypris for det gitte varenavnet, hvor disse prisene ligger i hver sin ordbok førpris og nypris. Du kan anta at alle varenavn i vareliste finnes som nøkler i både ordboken førpris og nypris, og du kan anta at nypris alltid er lavere eller lik førpris.

Oppgave 3

Du er medgangssupporter for fotballaget Brann. Det betyr at så lenge Brann gjør det ganske bra heier du på dem. Om de gjør det veldig dårlig, er du kynisk og velger heller å heie på laget som leder på tabellen.

Skriv en funksjon, heie(tabellplass_ordbok), som tar som argument en ordbok hvor nøklene er navn på fotballag og verdiene er plassering på tabellen. Dersom verdien i ordboka for nøkkelen "Brann" er 3 eller mindre, skal funksjonen returnere strengen "Brann". Ellers skal funksjonen returnere nøkkelen som i ordboka er koblet til verdien 1. Du kan anta at nøkkelen "Brann" finnes i tabellplass_ordbok, og du kan anta at tabellplass_ordbok har et lag med verdi 1.

Altså skal kallet heie({"Rosenborg":4, "Odd":1, "Molde":3, "Brann":2}) returnere "Brann".

Oppgave 4

Tenk at dere har fått utdelt en fil med gruppeoppmøte i IN1000. Filnavn: oppmøte_in1000.txt. Skriv et program som ved hjelp av en funksjon leser inn filen og skriver ut gruppene som har hatt 20 eller flere oppmøtte studenter i uke 11. Funksjonen har filnavn som parameter.

Første linje i filen består av gruppenummer: gruppe_1, gruppe_2, gruppe_3, o.s.v., til og med gruppe_8. Gruppene er atskilte med ; (semikolon). På linjene nedenfor står antall oppmøtte i hver gruppe per uke. Antallene er atskilte med ; (semikolon). Andre linje i fila har oppmøteantall for uke 1, tredje linje i fila har oppmøte for uke 2, o.s.v., til og med uke 12.

Eksempel på hvordan de to første linjene i oppmøte_in1000.txt kan se ut:

gruppe_1; gruppe_2; gruppe_3; gruppe_ 4; gruppe_5;

10; 19; 25; 18; 23;

Oppgave 5

Et land har følgende regler for reisekarantene:

Dersom en person er vaksinert, trenger personen ikke å gå i karantene (0 dager i karantene)

Dersom en uvaksinert person har vært i et land som har fargekode rød eller oransje, skal personen 10 dager i karantene.

Dersom en uvaksinert person har vært i et land som har fargekode grønn, skal personen 3 dager i karantene.

Skriv en funksjon, karantene(vaksinert, farge), som returner antall dager (heltall) en person må i karantene i henhold til reglene ovenfor. Parameteren vaksinert er enten True eller False (boolsk verdi) og parameteren farge er enten "rød", "oransje" eller "grønn" (streng).

Altså skal for eksempel kallet karantene(True, "roed") returnere 0, mens kallet karantene(False, "oransje") skal returnere 10.

Oppgave 6

Du ønsker hjelp til å gruppere sammen personer som har felles interesse.

Skriv en funksjon, lag_interessegrupper(personers_interesse), som tar som argument en ordbok hvor nøklene er strenger som er navn på personer, mens hver verdi er en streng som sier hvilken interesse personen har.

Funksjonen skal returnere en ordbok, hvor hver nøkkel er en interesse (streng) og hver verdi er en liste av personer som var oppført med denne interessen i ordboken personers_interesse. Alle interessene som finnes i ordboken personers_interesse skal være med i den returnerte ordboken.

Altså skal for eksempel kallet lag_interessegrupper({"Per":"Mat", "Palle":"Film", "Espen":"Mat"}) evaluere til ordboken {"Mat":["Per","Espen"], "Film":["Palle"]}

Oppgave 7 (Utfordring)

Definer en funksjon, sjekk_reise(reise), som tar inn en nøstet liste reise. Hvert element i den nøstede lista er igjen en liste med to strenger (et par av reiseopprinnelse og reisemål). Funksjonen skal returnere True dersom reise er en gyldig reiserute, og False ellers. Reiseruten er gyldig når hvert reisemål (andre element i en indre liste) er likt reiseopprinnelsen (første element) i den etterfølgende indre listen. Du kan anta at alle elementene i den ytre listen er en indre liste av lengde 2.

For eksempel skal kallet sjekk_reise([["Spania", "Frankrike"], ["Frankrike", "Norge"]]) returnere True da den beskriver reisen Spania -> Frankrike -> Norge.

Ferdig?

--------- Oblig, Trix eller oppgaver fra tidligere gruppetimer ^-^