



LOGISK PROGRAMMERING

Prolog (kapittel 8):

- Fakta
- Regler
- Spørsmål
 - Variable
 - Hvordan finne svar?
- Unifikasjon
- Lister

Hoved-prinsipp:

Hva istedenfor **Hvordan!**

1/16

Forelesning 13 – 18.11.2003

Logisk programmering

Programmerer ved å lage en (formell) verden som vi undersøker. To faser:

1. Beskrive den formelle verden.
2. Stille spørsmål om den som maskinen svarer på.

I Prolog snakker vi om:

- **Fakta:** Basale sannheter (“database”).
- **Regler:** Hvordan splitte et problem i delproblemer.
- **Spørsmål:** Prolog skal svare ved å bruke reglene og fakta.

Forelesning 13 – 18.11.2003

2/16

Interaktiv kjøring

```

1 > sicstus --- starter "sicstus prolog"
2 |?- [filnavn]. --- innlesning fra fil
3
4 yes
5 |?- <spørsmål>.
6
7 ...
8 |?- halt. --- avslutt

```

Tips:

- Fakta og regler bør legges på en fil.
- Suffikset “.pl” er default.
- Mer info på sicstusintro.txt

Forelesning 13 – 18.11.2003

3/16

Prolog

Eksempel: **Familie-forhold.**

Fakta

Vi lar $person(a, b, c, d)$ angi en person med navn a , med b som mor, c som far og d som fødselsår.

```

1 person(anne, aase, aale, 1960).
2 person(knut, aase, aamund, 1965).
3 person(lars, aase, aale, 1962).
4 person(beate, anne, arne, 1989).

```

Vi har altså:

- **Konstanter:** ord som starter med liten bokstav, samt tall
- **Relasjoner:** ord som starter med liten bokstav

Spørsmål

```

1 |?- person(anne, aase, aale, 1960).
2
3 yes
4 |?- person(anne, aase, aale, 1962).
5
6 no

```

Forelesning 13 – 18.11.2003

4/16

Spørsmål med variable

Variable: ord som starter med stor bokstav.

Bruk av variable i spørsmål:

- Leter gjennom kunnskapsbasen til det er noe som passer ved innsetting for variablene.
- Som svar returneres det som blir satt inn.

```

1 | ?- person(anne, aase, aale, Aar).
2
3 Aar = 1960 ? ;
4
5 no
6 | ?- person(Barn, aase, aale, Aar).
7
8 Barn = anne,
9 Aar = 1960 ? ;
10
11 Barn = lars,
12 Aar = 1962 ? ;
13
14 no

```

Regler

$barn(X, Y)$ skal bety at X er barn av Y :

```

1 barn(X,Y) :- person(X,Y,Z,U).
2 barn(X,Y) :- person(X,Z,Y,U).

```

Vi kan så stille spørsmål som involverer *barn*-relasjonen:

```

1 | ?- barn(lars,aale).
2
3 yes
4 | ?- barn(lars,Forelder).
5
6 Forelder = aase ? ;
7
8 Forelder = aale ? ;
9
10 no

```

Hvordan kommer systemet frem til disse svarene?

Å finne svar på spørsmål

| ?- barn(lars,aale).

For relasjonen *barn* har vi to mulige regler å bruke:

1. **person(lars,aale,Z,U).**
Passer ikke med noe fakta.
2. **person(lars,Z,aale,U).**
Passer med fakta
person(lars,aase,aale,1962).

| ?- barn(lars,Forelder).

To muligheter:

1. **person(lars,Forelder,Z,U).**
Passer med person(lars,aase,aale,1962), det vil si Forelder = aase.
2. **person(lars,Z,Forelder,U).**
Passer med person(lars,aase,aale,1962), det vil si Forelder = aale.

Vi har altså to løsninger her.

Regler med flere betingelser

$sosken(X, Y)$ skal angi at X og Y er søsken:

```

1 sosken(X,Y) :- barn(X,Z), barn(Y,Z), X \== Y.

```

- Komma separerer betingelser som alle må være oppfylt.
- Betingelsen $X \neq Y$ angir at X og Y må være tekstlig ulike. Dette kravet gjør at *sosken(anne,anne)* gir "no".

```

1 | ?- sosken(anne,X).
2
3 X = knut ? ;
4
5 X = lars ? ;
6
7 X = lars ? ;
8
9 no

```

Hvorfor får vi *lars* til svar to ganger?

Unifikasjon

Prosesen med å matche (del-)spørsmål med fakta/regler kalles *unifikasjon*.

For at vi skal få en match må vi ha:

- samme relasjon ytterst
- samme antall argumenter
- for hvert argument:
 1. begge er konstanter: ok hvis samme konstant
 2. en (ubundet) variabel X og en konstant c : X må bindes til c .
 3. to variable X og Y : Y erstattes med X

Eksempel:

Spørsmål: *etterkommer(anne, Y)*

Fakta: *etterkommer(X, X)*.

Unifikasjon: $X := anne$ og $Y := anne$

Ved unifikasjon tilpasses variable, både i arbeidsuttrykk og fakta/regel!

Unifikasjons-operatorer

$=$ unifiserbart like
 $==$ syntaktisk like
 $:=$ verdi-like

Eksempler:

$1 + 1 = 2$ gir no
 $1 + 1 == 2$ gir no
 $1 + 1 := 2$ gir yes
 $X = 1$ gir $X = 1$
 $X == x$ gir no

Negasjon

Operatoren not:

- “yes” blir til “no”
- “no” blir til “yes”

```

1 | ?- not sosken(anne,X).
2
3 no
4 | ?- not sosken(anne,aase).
5
6 yes

```

Lister i Prolog

Eksempler:

- $[]$ - den tomme listen
- $[a,b,c]$ - en liste med tre elementer
- $[a|[b,c]]$ - samme som $[a,b,c]$

Generelt: $[X|Y]$ er en liste med X som første element og Y som rest-liste.

Funksjoner

Prolog har ikke funksjoner! Funksjonen $f : A \rightarrow B$ kan erstattes med relasjonen $erf(a, b)$ slik at $erf(a, b)$ svarer til $f(a) = b$.

Liste-eksempler:

```

1 lengde([],0).
2 lengde([X|Y],N) :- lengde(Y,M), N is M + 1.

```

I *settsammen(Liste1, Liste2, Liste3)* fås *Liste3* ved å sette sammen *Liste1* og *Liste2*.

```

1 settsammen([],X,X).
2 settsammen([X|Y],Z,[X|U]) :- settsammen(Y,Z,U).

```

Her kan vi tenke på *Liste1* og *Liste2* som “inn-parametre”, og *Liste3* som “ut-parameter”.

Avsluttende eksempel: tabell

Fakta

$t(I, X)$ angir at verdien X ligger på indeks I i tabellen t :

```

1 t(1,a).
2 t(2,b).
3 t(3,c).
4 t(4,d).
5 t(5,e).

```

Regel

$has(X)$ sier om det finnes en I slik at $t(I, X)$.

```

1 has(X) :- t(I,X).

```

Spørsmål

```

1 | ?- has(c). % er c med i tabellen?
2
3 yes
4 | ?- t(I,b). % Hva er indeksen til b?
5
6 | = 2 ;
7
8 no
9 | ?- t(2,X). % Hva ligger på plass 2?
10
11 X = b ;
12
13 no

```